


Rolamento UC



Rolamento Não.	Diâmetro do eixo		Dimensões (mm)							Classificação de carga básica (N)		Peso (kg)
	in	milímetros	D	Bi	Be	n	m	G	ds	Cr	Cor	
UC201		12	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,2
UC201-8	1/2	12	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,19
UC202		15	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,18
UC 202-10	5/8	15	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,18
UC203		17	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,17
UC203-11	16/11	17	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,17
UC204-12	3/4	20	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,16
UC204		20	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,15
UC205-14	7/8	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,22
UC205-15	15/16	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,2
UC205		25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,19
UC205-16	1	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,19
UC206-18	1 1/8	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,32
UC206		30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
UC206-19	1 3/16	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
UC206-20	1 1/4	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
UC207-20	1 1/4	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,5
UC207-21	16/05	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,48
UC207-22	1 3/8	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,45
UC207		35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,45
UC207-23	16/07	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,42
UC208-24	1 1/2	40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,64
UC208-25	16/09	40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,6
UC208		40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,59
UC209-26	1 5/8	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,74
UC209-27	16/11	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,71
UC209-28	1 3/4	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,68
UC209		45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,65
UC210-30	17/8	50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,85
UC210-31	115/16	50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,76

Rolamento Não.	Diâmetro do eixo		Dimensões (mm)							Classificação de carga básica (N)		Peso (kg)
	in	milímetros	D	Bi	Be	n	m	G	ds	Cr	Cor	
UC210		50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,74
UC210-32	2	50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,71
UC211-32	2	55	100	55,6	25	22.2	33,4	10	M10x1.0	43550	29200	1.10
UC211-34	2 1/8	55	100	55,6	25	22.2	33,4	10	M10x1.0	43550	29200	1.01
UC211		55	100	55,6	25	22.2	33,4	10	M10x1.0	43550	29200	0,96
UC211-35	2 3/16	55	100	55,6	25	22.2	33,4	10	M10x1.0	43550	29200	0,93
UC212-36	2 1/4	60	110	65,1	27	25,4	39,7	10	M10x1.0	47800	32800	1,51
UC212		60	110	65,1	27	25,4	39,7	10	M10x1.0	47800	32800	1,38
UC212-38	2 3/8	60	110	65,1	27	25,4	39,7	10	M10x1.0	47800	32800	1,37
UC212-39	2 7/16	60	110	65,1	27	25,4	39,7	10	M10x1.0	47800	32800	1,27
UC213-40	2 1/2	65	120	65,1	28	25,4	39,7	10	M10x1.0	57200	40.000	1,75
UC213		65	120	65,1	28	25,4	39,7	10	M10x1.0	57200	40.000	1,67
UC214-44	2 3/4	70	125	74,6	29	30.2	44,4	12	M12x1,5	60800	45.000	1,95
UC214		70	125	74,6	29	30.2	44,4	12	M12x1,5	60800	45.000	1,95
UC215		75	130	77,8	30	33,3	44,5	12	M12x1,5	66.000	49500	2.14
UC215-47	2 15/16	75	130	77,8	30	33,3	44,5	12	M12x1,5	66.000	49500	2.17
UC215-48	3	75	130	77,8	30	33,3	44,5	12	M12x1,5	66.000	49500	2.16
UC216		80	140	82,6	33	33,3	49,3	12	M12x1,5	71500	54200	2,61
UC216-50	3 1/8	80	140	82,6	33	33,3	49,3	12	M12x1,5	71500	54200	
UC217-52	3 1/4	85	150	85,7	35	34.1	51,6	12	M12x1,5	83200	63800	3,38
UC217		85	150	85,7	35	34.1	51,6	12	M12x1,5	83200	63800	3,38
UC218-56	3 1/2	90	160	96	37	39,7	56,3	12	M12x1,5	95900	71500	4.1
UC218		90	160	96	37	39,7	56,3	12	M12x1,5	95900	71500	4
UC220		100	180	108	40	42	66	12	M12x1,5	122.000	92800	6.1